

Bedienungsanleitung Vertikutierer

Wichtige Punkte:

- Treibstoff nur Aspen-Benzin 4-Takt (blauer Kanister) verwenden
- Bearbeitungstiefe höchstens 1-2 mm
- Motorenölkontrolle täglich (nur bei längeren Einsätzen)
- Sicherheitsabstand zu Fassaden usw. 30 cm
- Vertikutierer nur oberflächlich reinigen (nicht kippen)

Unfallverhütung:

- Keine anderen Personen im Arbeitsbereich (besonders Kinder)
- Gehörschutz tragen
- Vertikutierer nur bei abgestelltem Motor reinigen
- Auspuffrichtung beachten (Fassade, Türen, Fenster usw.)
- Achtung auf heisse Teile (Auspuff usw.)

Start- und Abstellvorgang:

- Choke herausziehen (nur bei kaltem Motor)
- Gashebel auf halbe Position
- Starterseil ziehen und in Ausgangsposition zurückführen
- Motor warmlaufen lassen, Choke zurückschieben
- Bei Vertikutiervorgang Vollgas geben
- Gashebel in Abstellposition

Rasenpflege

Mähen:

- Rasen sollte nicht höher als 4-8 cm werden und dann auf 3-5 cm zurückgeschnitten werden. Möglichst wöchentlich mähen.

Vertikutieren:

Rasen benötigt neben Nährstoffen auf ausreichende Wasser- und Luftzufuhr. Daher ca. Ende März die Filzschicht aus Moosen und abgestorbenen Pflanzenteilen entfernen:

- Rasen mähen
- Vertikutieren (Bearbeitungstiefe 1-2 mm) in Längs- und Querrichtung
- Rasen mit Rechen oder Rasenmäher reinigen
- Rasen düngen, kahle Stellen nachsäen

Düngen:

Wenn der Rasenschnitt nicht als Mulch liegen bleibt, den Rasen regelmässig (März, Mai, August, evtl. Okt./Nov.) mit Rasendünger düngen:

- Ca. März, Mai, August, evtl. Oktober/November
- Mit Streuwagen in Längs- und Querrichtung
- Idealerweise kurz vor Niederschlägen